

## Mini-Infrarotthermometer

Berührungslose Temperaturmessung im Miniformat



TopSafe, die unverwüstliche und wasserdichte Schutzhülle



Für schnelle Messungen im Vorübergehen



Sicherheit in der Kühltheke



Schnell und zuverlässig heiße Bauteile finden

°C

## Das testo 805 passt in jede Jackentasche



Effiziente Temperaturkontrolle im Kühlregal



Sicherheit an der Frischwaretheke



Wasserdicht und unverwundlich durch die Schutzhülle TopSafe



testo 805, Mini-Infrarotthermometer

### Neues Mini-Infrarotthermometer

Das neue testo 805 misst Temperatur berührungslos. Es ist nur 80 mm klein und passt so in jede Tasche und ist stets griffbereit. Die Schutzhülle TopSafe macht das Gerät wasserdicht. Der Messbereich erstreckt sich von -22 bis +110 °C, das Verhältnis Messabstand zu Messfleck beträgt 1:1. Das Mini-Infrarotthermometer ist universell einsetzbar etwa im Wareneingang und der Kühlregalkontrolle von Supermärkten. Optimal auch zu schnellen Messungen in der Lebensmittelindustrie und der Haus-technik

### Technische Daten

Gerät	testo 805
Messgröße	°C / °F
Sensorprinzip	Infrarot-Sensor
Messbereich	-25...+250 °C
Auflösung	0,1 °C (-9,9...+199,9 °C) 1 °C restlicher Bereich
Genauigkeit	± 3 °C (-25...-21 °C) ± 2 °C (-20...-2,1 °C) ± 1 °C (-2...+40 °C) ± 1,5 °C (+40,1...+150 °C) ± 2 °C oder (+150,1...+250 °C)
Emissionsgrad	0,95 (einstellbar 0,95 oder 1,00)
Fühler	integrierter Infrarotsensor
Ansprechzeit	< 1,0 Sekunde
Arbeitstemperatur	0 °C...+50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...+65 °C
Stromversorgung	1 x Lithium Typ: CR 2032
Batterielebensdauer	40 h (typisch)
Gehäuse	ABS (weiss), PMMA (transparent) TopSafe TPU, Schutzart IP 65
Abmessungen	80x31x19mm
Gewicht	28 gr

### Ihre Vorteile

- Klein und handlich, passt in jede Jackentasche
- Hohe Genauigkeit im kritischen Bereich für Lebensmittel
- Verpackungen bleiben unverletzt
- Wasserdicht und robust durch Schutzhülle TopSafe (IP65)
- Der TopSafe ist Spülmaschinenfest
- Minimal- und Maximalwertanzeige
- Scann-Modus zur Dauermessung

## Fix bestellt per Fax



### An

testo AG  
Testo-Straße 1  
79853 Lenzkirch  
Tel.: 07653 681-700  
Fax: 07653 681-701  
E-Mail: info@testo.de  
Internet: www.testo.de

Anzahl	Artikel	Best.-Nr.	Preis EUR
	Set bestehend aus Gerät und TopSafe, Bedienungsanleitung und Batterie	0563 8051	
	testo 805 mit Bedienungsanleitung und Batterie	0560 8051	
	TopSafe für testo 805	0516 8051	

### Absender

Vor- und Zuname	Straße, Nr.
Firma	PLZ / Ort
Telefon/Fax	E-Mail
Abteilung	Unterschrift